АВТОМАТИЧЕСКИЙ КУЛОНОМЕТРИЧЕСКИЙ ТИТРАТОР ПЭ-9210

Предназначен для быстрого и точного определения содержания влаги в широком спектре продуктов и материалов

Позволяет определять предельно низкие концентрации влаги в нефти, нефтепродуктах, маслах, лакокрасочных изделиях, пищевых продуктах и т.д.

Применяется в лабораториях промышленных предприятий, научно-исследовательских учреждений, органов контроля, учебных заведений

- Адаптивный алгоритм титрования гарантирует точность измерений для образцов с низким содержанием влаги
- Цветной графический сенсорный дисплей
- Графическое представление процесса титрования
- Встроенная методика для быстрого начала работы
- Создание и сохранение в памяти методик пользователя (до 100 методик)
- Учёт ресурса реагентов
- Встроенная магнитная мешалка
- Порт RS-232/485 для подключения весов, принтера и управления внешними устройствами
- Порт USB B для подключения к компьютеру
- Специальная конструкция ячейки для титрования без диафрагмы и платиновой сетки значительно упрощает очистку и заполнение ячейки электролитом и существенно снижает ее стоимость
- Сохранение в памяти результатов измерений (до 1000 серий)

Технические характеристики	
Метод титрования	кулонометрический по Карлу Фишеру
Генерация йода	импульсная постоянно-токовая
Компенсация дрейфа	автоматическая, отключаемая
Метод перемешивания	магнитный ротор, 100÷1000 об/мин
Полезный объем титровальной ячейки, мл	100÷150
Чувствительность, мкг H_2O	0,1
Диапазон массы воды в образце, мг	от 0,01 до 200
Предел относительной погрешности, %	± 3,0
Предел допускаемого относительного СКО, %	1,5
Габаритные размеры, мм	200x350x275
Масса, не более, кг	6,5

Разработан и производится компанией «Экохим»

Лучшая цена в сравнении с зарубежными аналогами

В связи со стартом продаж предоставляем значительные скидки для торгующих организаций!